

Dátový list pre produkt: LID15377--

Aline-M2 LED, 18W, 1400lm, 4000K, 100-230V, IP54, 90°, biele

Stropné, zápusťné, vrátane napájača



Produktové informácie

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1400
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	40.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP54
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	90
Merný výkon (lm/W)	78
Účinník	0,9

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	18
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 140
Montážna hĺbka (mm)	70
Farba	biela
Materiál	plast zliatina hliníka
Výška (mm)	45
Priemer (mm)	170
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	170x45
Výrez v mm	Ø 140

Rozmerový obrázok: Aline-M2 LED, 18W, 1400lm, 4000K, 100-230V, IP54, 90°, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aline-M2 LED, 18W, 1400lm, 4000K, 100-230V, IP54, 90°, biele Stropné, zápusťné, vrátane napájača	LID15377
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949