

Dátový list pre produkt: LID15649--

Miko Round F GU10 2x10W 220-240V IP20

čierne

prisadené downlight svietidlo



Produktové informácie

2x10W MR16 GU10 Ceiling Light. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svietidla	stropné
Svetelný zdroj	MR16 LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	2
Pätica svietidla	GU10
Príkon (W)	20
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	

Technické informácie - Pokračovanie

Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	čierna
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	160
Šírka (mm)	60
Výška (mm)	94
Voliteľné príslušenstvo	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
HxŠxV mm	160x60x94

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Miko Round F GU10 2x10W 220-240V IP20 čierne prisadené downlight svetidlo	LID15649
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Vhodné pre kryté svetidlá s vysokou teplotou okolia	LID17278
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° stm Vhodné pre kryté svetidlá s vysokou teplotou okolia	LID17279
LED žiarovka 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° stm Núdzové osvetlenie	LID17203
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° 25 LAMPS	LID13226
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° stmievateľná	LID14508
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° svetelný zdroj	LID15671
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Núdzový modul pre MR16 LED 3W, 230V, 3h, IP20 trvalý alebo núdzový režim s 89004 (LID13677--)	LID16223
Núdzový modul pre GU10 / E27 LED 3-8,5W, 3h vhodný pre aj LED žiarovky GU10 a E27, ktoré sú kompatibilné s napätím 180V DC	LID13106