

Dátový list pre produkt: LID15774--

Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 biele

prisadené/závesné lineárne svetidlo, 3800lm priame / 1800lm nepriame, Závesná suprava LID15781 -- nie je súčasťou svetidla! V prípade potreby je potrebné objednať ju zvlášť



Produktové informácie

40W UGR17 Linear system with with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. _x000D_ _x000D_ Complete with 1000mA + 500mA drivers_x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1800 3800
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Činiteľ oslnenia UGR	<17
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip

Technické informácie - Pokračovanie

Uhol vyžarovania (°)	34/120
Príkon (W)	90/95
Merný výkon (lm/W)	95 / 90
Účinník	0,9
Príkon (W)	40 20
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	500/1000
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	záves
Dĺžka závesu (mm)	300
Farba	biela
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	1300
Šírka (mm)	70
Výška (mm)	35
Voliteľné príslušenstvo	LID15782--
HxŠxV mm	1300x70x35

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 biele prisadené/závesné lineárne svietidlo, 3800lm priame / 1800lm nepriame, Závesná suprava LID 15781 -- nie je súčasťou svietidla! LID 15774 V prípade potreby je potrebné objednať ju zvlášť	
Voliteľné príslušenstvo	
Rohová spojka 90° pre svietidlá Linear A, biela montážne príslušenstvo	LID 15782