

Dátový list pre produkt: LID16119--

Tilo 10 LED 10W 750lm 3000K 100° 220-240V IP44 biele

zápustné, stropné downlight svietidlo



Technické informácie

Svetelný tok (lm)	750
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP44
Svetelný zdroj	SMD 2835
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED doska
Príkon (W)	75
Merný výkon (lm/W)	75
Účinník	0,9
Príkon (W)	10
Napájanie	LED napájač

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	200
Frekvencia Hz (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø86
Montážna hĺbka (mm)	55
Farba	biela
Materiál	zliatina hliníka
Výška (mm)	35
Priemer (mm)	95
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	95x35
Výrez v mm	Ø86

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tilo 10 LED 10W 750lm 3000K 100° 220-240V IP44 biele zápustné, stropné downlight svietidlo	LID16119
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy	LID16949