

Dátový list pre produkt: LID16124--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 3000K 220-240V IP44 biele

zápustné stropné svietidlo



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2250
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP44
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Príkon (W)	75
Merný výkon (lm/W)	75
Účinník	0,9
Príkon (W)	30
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkový prúd mA (mA)	750
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø205
Montážna hĺbka (mm)	65
Farba	biela
Materiál	zliatina hliníka
Výška (mm)	45
Priemer (mm)	220
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	220x45
Výrez v mm	Ø205

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tilo 30 LED 30W 2250lm 3000K 220-240V IP44 biele zápustné stropné svetidlo	LID16124
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy	LID16949