

Dátový list pre produkt: LID16688--

Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 biele

stropné LED svietidlo



Produktové informácie

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	4000
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	6000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	35.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Typ svietidla	LED panel
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Merný výkon (lm/W)	100

Technické informácie - Pokračovanie

Účinník	0,9
Príkon (W)	40
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	850
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,85
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Montážna hĺbka (mm)	50
Farba	biela
Materiál	hliník ocel
Dĺžka (mm)	595
Šírka (mm)	595
Výška (mm)	29
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
HxŠxV mm	595x595x29

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 biele stropné LED svietidlo	LID16688
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949