

Dátový list pre produkt: LID16777--

# Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 biele

Panel LED s mikroprizmatickým krytom



## Produktové informácie

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Technické informácie

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 4000           |
| Farba svetla                        | studená biela  |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 4000           |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥80            |
| Činiteľ oslnenia UGR                | <19            |
| Stmievanie                          | nestmievateľné |
| Trieda ochrany                      | II             |
| Krytie                              | IP20           |
| Svetelný zdroj integrovaný          | áno            |
| Patica svetidla                     | LED čip        |
| Uhol vyžarovania (°)                | 120            |
| Snímací uhol (°)                    |                |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Merný výkon (lm/W)         | 100                 |
| Účinník                    | 0,9                 |
| Príkon (W)                 | 40                  |
| Ovládanie a napájanie      | LED napájač         |
| Prevádzkové napätie AC (V) | 220-240             |
| Frekvencia (Hz)            | 50/60               |
| Montáž                     | zapustená do stropu |
| Montážna hĺbka (mm)        | 60                  |
| Farba                      | biela               |
| Materiál                   | hliník<br>ocel'     |
| Dĺžka (mm)                 | 595                 |
| Šírka (mm)                 | 595                 |
| Výška (mm)                 | 35                  |
| Voliteľné príslušenstvo    | LID16949--          |
| HxŠxV mm                   | 595x595x35          |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lano Quadro BL M600 40W 4000K 4000lm 230V UGR<19 biele<br>Panel LED s mikroprizmatickým krytom | LID16777   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                 |            |
| Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy<br>26 ACCES&GADGETS                                         | LID16949   |