

Dátový list pre produkt: LID17282--

Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 biele

BACKLIT, vrátane 1000mA napájača



Produktové informácie

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3600/4000/3800
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000 5700
Index podania farieb (Ra)	≥80
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Typ svetidla	LED panel

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	90
Účinník	0,90
Príkon (W)	40
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	1000
Vstupný (primárny) prúd (A)	1
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Montážna hĺbka (mm)	60
Farba	biela
Materiál	hliník ocel'
Dĺžka (mm)	595
Šírka (mm)	595
Výška (mm)	30
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
HxŠxV mm	595x595x30

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 biele BACKLIT, vrátane 1000mA napájača	LID17282
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949