

Dátový list pre produkt: LID17292--

Kor-SQ 40W 3600-4000lm 3-5, 7K Ra80 UGR19 IP20 230V čierne

BACKLIT, vrátane 1000mA napájača



Produktové informácie

60x60cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3600/4000/3800
Farba svetla	teplá biela studená biela denné svetlo
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000;4000;5700
Index podania farieb (Ra)	≥80
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Patica svietidla	LED čip

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	90
Príkon (W)	40
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	1000
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	čierna
Materiál	hliník ocel'
Dĺžka (mm)	600
Výška (mm)	42
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kor-SQ 40W 3600-4000lm 3-5,7K Ra80 UGR19 IP20 230V čierne BACKLIT, vrátane 1000mA napájača	LID17292
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949