

Dátový list pre produkt: LID17787--

48x bodové LED 40W 34° UGR17 + uplight 22W 120°, čierne

Direct (20/30/40W) 34° / indirect (16/20/25W) 120°, 3m cable; CCTV PV 230V DARK LIGHT; 11 OFFICE & KITCHEN



Produktové informácie

Lineárny systém CCT a variabilný výkon 40W UGR17 so 48 LED bodkami a svetidlom nahor pre závesnú inštaláciu, ideálny do kancelárií. Dodáva sa s 2 x napájacími zdrojmi s variabilným výkonom. Vyhovuje norme EN60598-1 a všetkým ostatným špecifickým normám.

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.300,00
Šírka (mm)	35,00
Výška (mm)	70,00
Farba	čierna
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	34/120
Činiteľ oslnenia UGR	<17
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	95
Príkon (W)	40 30 20
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	5000 4000 3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	max. 1800/3800
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Priemer (mm)	68
HxŠxV mm	1300x35x70

Rozmerový obrázok: 48x bodové LED 40W 34° UGR17 + uplight 22W 120°, čierne



POPIS	OBJ. ČÍSLO
48x bodové LED 40W 34° UGR17 + uplight 22W 120°, čierne Direct (20/30/40W) 34° / indirect (16/20/25W) 120°, 3m cable; CCTV PV 230V DARK LIGHT; 11 OFFICE & KITCHEN	LID17787