


Dátový list pre produkt: LIEP0480--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI L-1454

Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame/nepriame vyžarovanie, vrátane lankového závesu 2000 mm, IP20



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.454,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	81,00
Hmotnosť (kg)	4,40
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	závesné

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	na pevný záves
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +30
Farba	RAL 9005 (čierna)
Materiál	hliník
Kryt	mikroprizamtický
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240V
Vstupné napätie AC (V)	220-240V
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	7100
Príkon (W)	68
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Svetelný tok (lm) (lm)	7100
Životnosť	50.000h (L80/B50)
Stmievanie	tlačidlom Push to DIM stmievanie DALI
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1454x50x81

Rozmerový obrázok: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI L-1454



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI L-1454 Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame/nepriame vyžarovanie, vrátane lankového závesu 2000 mm, IP20	LIEP0480
Voliteľné príslušenstvo	
Tlačidlový stmievač do inštaláčnej škatule pre DALI pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou	EHDALIDIM