

Dátový list pre produkt: LIEP210060

HB380 LED 21000lm, 157W, 60°, 6000K, 1...10V



Technické informácie

Typ svetidla	halové
Montáž	prisadená na strop závesné
Farba	RAL 9006 (šedá)
Materiál	hliník
Výrobca	O2-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	60
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	157
Merný výkon (lm/W)	134
Farba svetla	studená biela
Teplota farby (K)	6000
Index podania farieb (Ra)	≥75
Svetelný tok (lm)	21000
Počet svetelných zdrojov	1

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť (h)	50.000 / L70 / B50
Stmievanie	stmievanie 1-10V
Trieda ochrany	I
Stupeň krytia	IP65
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	380x114

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
HB380 LED 21000lm, 157W, 60°, 6000K, 1...10V	LIEP210060
Voliteľné príslušenstvo	
Montážny hák pre svetidlo Artkur/HB380 high bay lighting	LIHBM380