

Dátový list pre produkt: LIEP218406

HB380 LED 19000lm, 157W, 60° 4000K, 1...10V

RAL9006



Technické informácie

Typ svietidla	halové
Montáž	prisadená na strop závesné
Farba	RAL 9006 (šedá)
Materiál	hliník
Výrobca	O2-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	60
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Svetelný zdroj	LED
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	157
Merný výkon (lm/W)	121
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	19000

Technické informácie - Pokračovanie

Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť (h)	50.000 / L70 / B50
Stmievanie	stmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň krytia	IP65
Energetická trieda ECC	A
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	380x114

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
HB380 LED 19000lm, 157W, 60° 4000K, 1...10V RAL9006	LIEP218406
Voliteľné príslušenstvo	
Montážny hák pre svietidlo Artkur/HB380 high bay lighting	LIHBMB380