

Dátový list pre produkt: LIFS075025

FS 75 (G2), 2500K, Ra95+, 17W/m, 1940lm/m, 24VDC, IP44

LED Flexstip Ultra Warm White, for indoor use only



Technické informácie

Výkon na meter (W/m)	17
Lumen / m (lm/m)	1940
Farba svetla	ultra teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2500 +/- 60
Index podania farieb (Ra)	≥95
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájania
Trieda ochrany	3 III
Krytie	IP44
Typ svetidla	LED pás
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	85
Merný výkon (lm/W)	129
Prevádzkové napätie DC (V)	24

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop na podlahu nástená
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +45
Dĺžka (mm)	5000
Šírka (mm)	10,50
Výška (mm)	3
Hmotnosť (kg)	0,164
HxŠxV mm	5000x11x3
Max. Výkon LED na meter (W)	17
Binning	3-SDCM

POPIS

OBJ. ČÍSLO

FS 75 (G2), 2500K, Ra95+, 17W/m, 1940lm/m, 24VDC, IP44
LED Flexstrip Ultra Warm White, for indoor use only

LIFS075025