

Dátový list pre produkt: LIFS75025

FS 75 Extended (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 24VDC IP44 10m

Šírka 10,6 mm – možno rezať každých 5 cm – 140 LED/m. Odporúčaný rozsah stmievania 10–100 %.



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	10.000,00
Šírka (mm)	11,00
Výška (mm)	3,00
Hmotnosť (kg)	0,32
Typ svetidla	LED pás
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +45
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie DC (V)	24
Merný výkon (lm/W)	130
Farba svetla	ultra teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2500
Index podania farieb (Ra)	≥95
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Lumen / m (lm/m)	1900
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájача

Technické informácie - Pokračovanie

Trieda ochrany	III
Krytie	IP44
Energetická trieda ECC	D
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	10000x11x3

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FS 75 Extended (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 24VDC IP44 10m Šírka 10,6 mm – možno rezať každých 5 cm – 140 LED/m. Odporúčaný rozsah stmievania 10–100 %.	LIFSX75025