

Dátový list pre produkt: LIG4254013

Arktur Square PLUS LED 220W 19800lm/840 ECG IP65 110° šedé

Halové svietidlo s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	675,00
Šírka (mm)	398,00
Výška (mm)	90,00
Hmotnosť (kg)	11,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	45

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	závesné prisadené na strop halové
Montáž	prisadená na strop záves
Farba	šedá
Materiál	tvrdené sklo zliatina hliníka
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	110
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pälica svetidla	LED doska
Výkon (W)	205
Merný výkon (lm/W)	110
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	23750
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP66
Nárazová odolnosť	IK09
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	675x398x90

Rozmerový obrázok: Arktur Square PLUS LED 220W 19800lm/840 ECG IP65 110° šedé



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Arktur Square PLUS LED 220W 19800lm/840 ECG IP65 110° šedé Halové svietidlo s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty	LIG4254013
Voliteľné príslušenstvo	
Arktur Square LED Plus - montážna konzola pre zavesenie a Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Arktur Square LED - konzola pre prisadenú montáž sada 2ks	LIG2000824
L-S reťazový záves KE pozinkovaný	LI8B000068