

Dátový list pre produkt: LIG4254014

# Arktur Square PLUS LED 220W 19800lm/840 ECG IP65 120x40°šedé

Halové svietidlo s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty



## Krivka svetivosti



## Technické informácie

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)         | 675,00 |
| Šírka (mm)               | 398,00 |
| Výška (mm)               | 90,00  |
| Hmotnosť (kg)            | 11,00  |
| Min. teplota okolia (°C) | -40    |
| Max. teplota okolia (°C) | 45     |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Typ svetidla                | závesné<br>prisadené na strop<br>halové |
| Montáž                      | prisadená na strop<br>záves             |
| Farba                       | šedá                                    |
| Materiál                    | tvrdené sklo<br>zliatina hliníka        |
| Ochrana proti prepätiu (kV) | 6                                       |
| Výrobca                     | 01-Schrack-Trinity                      |
| Uhol vyžarovania (°)        | 40                                      |
| Napájanie                   | EVG-ECG                                 |
| Prevádzkové napätie AC (V)  | 220-240                                 |
| Pälica svetidla             | LED doska                               |
| Výkon (W)                   | 205                                     |
| Merný výkon (lm/W)          | 109                                     |
| Farba svetla                | neutrálna biela                         |
| Teplota farby (K)           | 4000                                    |
| Index podania farieb (Ra)   | ≥80                                     |
| Svetelný tok (lm)           | 23500                                   |
| Životnosť                   | 100.000h / L80 / B10                    |
| Stmievanie                  | nestmievateľné                          |
| Trieda ochrany              | I                                       |
| Stupeň ochrany krytom       | IP66                                    |
| Nárazová odolnosť           | IK09                                    |
| Svetelný zdroj integrovaný  | áno                                     |
| HxŠxV mm                    | 675x398x90                              |

## Rozmerový obrázok: Arktur Square PLUS LED 220W 19800lm/840 ECG IP65 120x40°šedé



## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Arktur Square PLUS LED 220W 19800lm/840 ECG IP65 120x40°šedé<br>Halové svietidlo s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty | LIG4254014 |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                  |            |
| Arktur Square LED Plus - montážna konzola pre zavesenie<br>a Arktur Square LED ECO Plus                                         | LIG2000823 |
| Arktur Square LED - konzola pre prisadenú montáž<br>sada 2ks                                                                    | LIG2000824 |
| L-S reťazový záves KE pozinkovaný                                                                                               | LI8B000068 |