


Dátový list pre produkt: LIG5508231

LED Avenida 35W 4200lm 4000K symetrické

svietidlo pre verejné osvetlenie, farba: grafit, stĺp nie je súčasťou dodávky



Krivka svietivosti



Technické informácie

Výška (mm)	482,00
Priemer (mm)	360,00
Hmotnosť (kg)	4,40
Min. teplota okolia (°C)	-45
Max. teplota okolia (°C)	55
Typ svietidla	uličné
Ochrana proti prepätiu (kV)	6

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	na stĺp
Farba	grafitová
Materiál	polykarbonát zliatina hliníka
Kryt	číry
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	120
Príkon (W)	35
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	4200
Životnosť	100.000h / L90 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	76
Oporná plocha vetra (m ²)	0,088
Priemer (mm)	360
Priemer Ø x výška (mm)	360x482
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B16	21

Rozmerový obrázok: LED Avenida 35W 4200lm 4000K symetrické

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Avenida 35W 4200lm 4000K symetrické svietidlo pre verejné osvetlenie, farba: grafit, stĺp nie je súčasťou dodávky	LIG5508231
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre ø60 mm pre Parc II, čierny	LIG7500982