Dátový list pre produkt: LIGA25727A

Avenida LED 25W 3000lm 727 IP66 asymetrické, grafit

Stožiarové svietidlo, stožiar nie je súčasťou svietidla

Technické informácie

Výška (mm)	482,00
Priemer (mm)	360,00
Hmotnosť (kg)	4,40
Min. teplota okolia (°C)	-45
Max. teplota okolia (°C)	55
Typ svietidla	uličné
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Montáž	na stĺp
Farba	grafitová
Materiál	polykarbonát zliatina hliníka
Kryt	číry
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240

Vytvorené online dňa 2026-05-27, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	120
Príkon (W)	25
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	3000
Životnosť	100.000h / L90 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK10
Sveteľný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	76
Oporná plocha vetra (m^2)	0,088
Priemer (mm)	360
Priemer Ø x výška (mm)	360x482
Počet svietidiel na istič B10	15
Počet svietidiel na istič B16	21

Vytvorené online dňa 2026-05-27, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Avenida LED 25W 3000lm 727 IP66 asymetrické, grafit Stožiarové svietidlo, stožiar nie je súčasťou svietidla	LIGA25727A
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre ø60 mm pre Parc II, čierny	LIG7500982

Vytvorené online dňa 2026-05-27, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**