

Dátový list pre produkt: LIGA34827S

Avenida LED 34W 4250lm 827 IP66 rotačne symetrické, grafit

Stožiarové svetidlo, stožiar nie je súčasťou svetidla



Technické informácie

Výška (mm)	482,00
Priemer (mm)	360,00
Hmotnosť (kg)	4,40
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	50
Typ svetidla	uličné
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Montáž	na stĺp
Farba	grafitová
Materiál	polykarbonát zliatina hliníka
Kryt	číry opálový
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED čip
Príkon (W)	34
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	4250
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	76
Oporná plocha vetra (m ²)	0,088
Priemer (mm)	360
Priemer Ø x výška (mm)	360x482
Počet svietidiel na istič B10	15
Počet svietidiel na istič B16	21

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Avenida LED 34W 4250lm 827 IP66 rotačne symetrické, grafit	LIGA34827S
Stožiarové svietidlo, stožiar nie je súčasťou svietidla	
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre ø60 mm pre Parc II, čierny	LIG7500982