





Dátový list pre produkt: LIHB13000-

Arktur 2 ECO LED 100W 13000lm, 840, 120°, EVG, RAL9006

Halové LED svietidlo



Technické informácie

Výška (mm)	114,00
Priemer (mm)	380,00
Hmotnosť (kg)	6,00
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Typ svietidla	závesné prisadené na strop halové
Montáž	prisadená na strop záves
Výkon (W)	100
Farba	RAL 9006 (šedá)
Materiál	polykarbonát hliník

Technické informácie - Pokračovanie

Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Patica svietidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	130
Príkon (W)	100
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	13000
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	60.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP65
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	380x114

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Arktur 2 ECO LED 100W 13000lm, 840, 120°, EVG, RAL9006	LIHB13000
Halové LED svietidlo	
Voliteľné príslušenstvo	
Montážny hák pre svietidlo Arktur/HB380	LIHBMB380
halové	