


Dátový list pre produkt: LIIM0009--

Segon Basic 35W CCT 3K 4K 6.5K UGR<19 230V 60° ECG

zápusťný downlight, LED napájač nie je súčasťou balenia



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	112,80
Priemer (mm)	232,00
Hmotnosť (kg)	0,68
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40

Technické informácie - Pokračovanie

Výrez (mm)	Ø195-210
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	plast hliník
Uhol vyžarovania (°)	60
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Príkon (W)	35
Farba svetla	teplá biela studená biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000, 4000, 6500
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<6
Svetelný tok (lm) (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	áno, stmievateľným napájačom
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	232
Priemer Ø x výška (mm)	232x113
Výrez v mm	Ø195-210

Rozmerový obrázok: Segon Basic 35W CCT 3K 4K 6.5K UGR<19 230V 60° ECG



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Segon Basic 35W CCT 3K 4K 6.5K UGR<19 230V 60° ECG zápustný downlight, LED napájač nie je súčasťou balenia	LIIM0009
Voliteľné príslušenstvo	
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20	LID15379
Napájač pre Segon Basic 35W DALI stmievateľný bez stroboskopického efektu, s rýchlopínacou svorkou, možnosť stmievania Push to Dim a 1-10V potenciometrom	LIIM0023
Napájač pre Segon Basic 35W nestmievateľný s rýchlopínacou svorkou	LIIM0025