

Dátový list pre produkt: LIKA2C000C

KALOS ASL rotač.sym. optika 20LED,4000K 40W,antracit,4ram.



Technické informácie

typ svietidla	na stĺp uličné
montáž	na stĺp
farba	sable noir
materiál	hliník
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	230
svetelný zdroj	LED
pätica	LED doska
výkon (W)	40
farba svetla	neutrálna biela
teplota farby (K)	4000
počet sv. zdrojov	1
trieda ochrany	II
stupeň krytia	IP66
vrátane svet. zdroja	áno
priemer (mm)	452
priemer Ø x výška (mm)	452x551

Tabulka obj.č.

POPIS	OBJ.Č.
KALOS ASL rotač.sym. optika 20LED,4000K 40W,antracit,4ram.	LIKA2C000C
voliteľné príslušenstvo	
Lankový záves pre KALOS	LIKA900J0
KALOS dvojité výložník 500mm pre stĺp Ø 102mm	LI1KA909C0
KALOS výložník 500mm pre stĺp Ø 102mm	LI1KA908C0
KALOS dvojité výložník 1000mm pre stĺp Ø 102mm	LI1KA907C0
KALOS výložník 1000mm pre stĺp Ø 102mm	LI1KA906C0
KALOS dvojité výložník 500mm pre stĺp Ø 60mm	LI1KA905C0
KALOS výložník 500mm pre stĺp Ø 60mm	LI1KA904C0
KALOS dvojité výložník 1000mm pre stĺp Ø 60mm	LI1KA903C0
KALOS výložník 1000mm pre stĺp Ø 60mm	LI1KA902C0
Dekoračný kryt pre KALOS antracit	LIKA901C0