


Dátový list pre produkt: LILE0047--

Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K stm. (Triak) IP20 biele

Nástenné/stropné svietidlo. Dostupné od začiatku marca 2019



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	400,00
Šírka (mm)	400,00
Výška (mm)	63,00
Hmotnosť (kg)	2,49
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svietidla	nástenné prisadené na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	110
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	37
Merný výkon (lm/W)	100
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	3700
Životnosť	30.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievanie triakovým stmievačom
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	400x400x63
Počet svietidiel na istič B10	18
Počet svietidiel na istič B13	23
Počet svietidiel na istič B16	30
Počet svietidiel na istič C10	28
Počet svietidiel na istič C13	36
Počet svietidiel na istič C16	48

Rozmerový obrázok: Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K stm. (Triak) IP20 biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K stm. (Triak) IP20 biele	LILE0047
Nástenné/stropné svetidlo. Dostupné od začiatku marca 2019	