

Dátový list pre produkt: LIMT0028--

Marra Pro II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

12mm PCB, 42 LED/m, modul 167mm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	15.000,00
Šírka (mm)	12,00
Výška (mm)	2,00
Hmotnosť (kg)	0,26
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Výkon na meter (W/m)	9,80
Lumen / m (lm/m)	650
Farba svetla	teplá biela RGB
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	RGBW-3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	5
Životnosť	50.000h / L70 / B10

Technické informácie - Pokračovanie

Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájача
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ svetidla	LED pás
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie DC (V)	24
Montáž	prisadená na strop na podlahu nástená
Dĺžka (mm)	15000
Šírka (mm)	12
Výška (mm)	2
Voliteľné príslušenstvo	LIMT0038--;LIMT0042--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002328

Rozmerový obrázok: Marra Pro II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



**Energetická trieda: Marra Pro II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80
24VDC IP20 15m**



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra Pro II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m 12mm PCB, 42 LED/m, modul 167mm	LIMT0028
Voliteľné príslušenstvo	
Spojka RGBW 5-pin 12 mm (10 kusov) Marra PRO II LED	LIMT0038
Vodič 5x0,5mm ² pre RGBW LED pásiky, 2m Marra PRO II LED	LIMT0042
Jednosmerný napájací zdroj, 24V, 100W, IP67	LILPV10024
Napájací zdroj 24V 60W IP67	LILPV6024
Napájací zdroj 24V 35W IP67	LILPV3524
Hliníkový profil LBF D=2000mm Š=19mm V=8mm	LIAP001001
Hliníkový profil LBR, D=2000mm Š=19mm V=19mm	LIAP001002
Hliníkový profil TBI, dĺžka 2m	LIAP002003
Hliníkový profil TBR, dĺžka 2m	LIAP002002
Koncový kryt profilu LBF plochý uzavretý	LIEK001100
Koncový kryt profilu LBF plochý s pozdĺžnym otvorom	LIEK001101
Kryt LB plochý transparentný 91% D=2000mm Š=18mm V=6mm	LIAB001001
Kryt LB plochý opál 50% D=2000mm Š=18mm V=64mm	LIAB001003
PMMA kryt TB plochý, opál 50%, D=2000mm Š=24mm V=6mm	LIAB002003
Koncovka LBR plochá, plná	LIEK001200
Koncovka LBR plochá, s otvorom pre vodič	LIEK001201
Koncový kryt profilu TBR plochý uzavretý	LIEK002200
Koncový kryt profilu TBR plochý, s pozdĺžnym otvorom	LIEK002201
Koncový kryt profilu TBI plochý, uzavretý	LIEK002300
	LIEK002328