

Dátový list pre produkt: LIN8002040

LED Karo 20W 4000K 2032lm opál PMMA

IP44 EM 3h

Nástenné a stropné svietidlo s núdzovým modulom pre 3 hodiny núdzového svietenia



Technické informácie

Výška (mm)	105,00
Priemer (mm)	360,00
Hmotnosť (kg)	0,69
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svietidla	nástenné stropné
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	biela
Materiál	PMMA oceľový plech
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	102
Príkon (W)	20
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	2032
Svetelný tok v núdzovom režime (lm)	500
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Nárazová odolnosť	IK02
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	360
Priemer Ø x výška (mm)	360x105

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Karo 20W 4000K 2032lm opál PMMA IP44 EM 3h Nástenné a stropné svietidlo s núdzovým modulom pre 3 hodiny núdzového svietenia	LIN8002040
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre LED Karo II 18W Ø360mm	LIIM0027