


Dátový list pre produkt: LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 biela

Nástenné a stropné svietidlo na vonkajšie použitie; nastaviteľný výkon a teplota farby;
3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm pri 4000K; 108
lm/W pri 4000K, Ø 320 mm




Krivka svetivosti



Technické informácie

Výška (mm)	65,00
Priemer (mm)	320,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +40
Farba	biela
Uhol vyžarovania (°)	120
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie DC (V)	300-330
Príkon (W)	12 23 17
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3500 3000
Index podania farieb (Ra)	80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	5
Svetelný tok (lm) (lm)	2500
Životnosť	50000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP65
Nárazová odolnosť	IK10
Priemer (mm)	320
Priemer Ø x výška (mm)	320x65

Rozmerový obrázok: LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 biela

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 biela	
Nástenné a stropné svietidlo na vonkajšie použitie; nastaviteľný výkon a teplota farby; 3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm pri 4000K; 108 lm/W pri 4000K, Ø 320 mm	LITP0099