

Dátový list pre produkt: LIUS0066--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 čierne 1,2m

Opálový kryt, montáž na stenu IP44, montáž na strop IP40




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.200,00
Šírka (mm)	46,00
Výška (mm)	72,00
Dĺžka závesu (mm)	1,50
Hmotnosť (kg)	1,60
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	kúpeľňové
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Kryt	Polykarbonát
Uhol vyžarovania (°)	110
Ovládanie a napájanie	LED napájač

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	800
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	112
Príkon (W)	32
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700 4000 3200
Index podania farieb (Ra)	90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<6
Svetelný tok (lm) (lm)	3600 4000
Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Nárazová odolnosť	IK06
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1200x46x72
Počet svetidiel na istič B10	10
Počet svetidiel na istič B16	16
Počet svetidiel na istič C10	17
Počet svetidiel na istič C16	27

Rozmerový obrázok: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 čierne 1,2m



POPIS	OBJ. ČÍSLO
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 čierne 1,2m Opálový kryt, montáž na stenu IP44, montáž na strop IP40	LIUS0066