


Dátový list pre produkt: LIVB0002--

Devo LED Pro 31 W 840 4000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1200mm

Prachotesné svietidlo s opálovým difúzorom, šedé, sklolaminát, nerezové úchyty



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.277,00
Šírka (mm)	86,00
Výška (mm)	95,00
Hmotnosť (kg)	2,24
Min. teplota okolia (°C)	-20

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné nástené prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	svetlo šedá
Materiál	polyester so sklenými vláknami
Kryt	PMMA opál
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	128
Príkon (W)	31
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	4000
Životnosť	70.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP65
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1277x86x95

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo LED Pro 31W 840 4000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1200mm Prachotesné svetidlo s opálovým difúzorom, šedé, sklolaminát, nerezové úchyty	LIVB0002
Voliteľné príslušenstvo	
Devo Pro 31W difúzor PMMA D-1277mm	LIVB0007