


Dátový list pre produkt: LIVB0003--

# Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1500mm

Prachotesné svietidlo s opálovým difúzorom, šedé, sklolaminát, nerezové úchyty



## Krivka svetivosti



## Technické informácie

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)         | 1.577,00 |
| Šírka (mm)               | 86,00    |
| Výška (mm)               | 95,00    |
| Hmotnosť (kg)            | 2,61     |
| Min. teplota okolia (°C) | -20      |
| Max. teplota okolia (°C) | 35       |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typ svetidla               | závesné<br>nástenne<br>prisadené na strop |
| Montáž                     | prisadená na strop<br>záves<br>nástenná   |
| Farba                      | svetlo šedá                               |
| Materiál                   | polyester so sklenými vláknami            |
| Kryt                       | PMMA opál                                 |
| Výrobca                    | 01-Schrack-Trinity                        |
| Napájanie                  | LED napájač                               |
| Prevádzkové napätie AC (V) | 230                                       |
| Pätica svetidla            | LED doska                                 |
| Výkon (W)                  | 39                                        |
| Merný výkon (lm/W)         | 128                                       |
| Farba svetla               | neutrálna biela                           |
| Teplota farby (K)          | 4000                                      |
| Index podania farieb (Ra)  | ≥80                                       |
| Svetelný tok (lm)          | 5000                                      |
| Životnosť                  | 70.000h / L70 / B50                       |
| Stmievanie                 | nestmievateľné                            |
| Trieda ochrany             | I                                         |
| Stupeň ochrany krytom      | IP65                                      |
| Nárazová odolnosť          | IK03                                      |
| Svetelný zdroj integrovaný | áno                                       |
| HxŠxV mm                   | 1577x86x95                                |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                         | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1500mm                     | LIVB0003   |
| Prachotesné svetidlo s opálovým difúzorom, šedé, sklolaminát, nerezové úchyty |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                |            |
| Devo Pro 39W difúzor PMMA D-1577mm                                            | LIVB0008   |