


Dátový list pre produkt: LIVB0012--

Devo Pro II 27W 3700lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA

LED prachotesné svietidlo s difúzorom a šedým GFRP krytom, opálový difúzor, inox úchyty, integrovaný Dip-Switch na prepínanie výkonu 23W-3000lm/32W-4500lm/37W-5200lm



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.174,00
Šírka (mm)	102,00
Výška (mm)	90,00
Hmotnosť (kg)	2,24

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné nástené prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	svetlo šedá
Materiál	polyester so sklenými vláknami
Kryt	PMMA opál
Napájanie	LED napájač AC
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	141
Príkon (W)	23/27/32/37
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	3000/3700/4500/5200
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP66
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	1174x102x90
Počet svetidiel na istič B10	22
Počet svetidiel na istič B13	27
Počet svetidiel na istič B16	34
Počet svetidiel na istič B20	42
Počet svetidiel na istič B25	53
Počet svetidiel na istič C10	33
Počet svetidiel na istič C13	45
Počet svetidiel na istič C16	54
Počet svetidiel na istič C20	70
Počet svetidiel na istič C25	88

Tabuľka parametrov: Devo Pro II 27W 3700lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
23	3000
27	3700
32	4500
37	5200

Rozmerový obrázok: Devo Pro II 27W 3700lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II 27W 3700lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA	
LED prachotesné svetidlo s difúzorom a šedým GFRP krytom, opálový difúzor, inox úchyty, integrovaný Dip-Switch na prepínanie výkonu 23W-3000lm/32W-4500lm/37W-5200lm	LIVB0012
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt PMMA opál pre Devo Pro II 1200mm	LIVB0024
Kryt PC opál pre Devo Pro II 1200mm	LIVB0026