


Dátový list pre produkt: LIVB0013--

Devo Pro II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA

LED svietidlo odolné voči vlhkosti so sivým krytom z GFRP, s opálovým difúzorom, inox úchyty, integrovaný Dip-Switch na prepínanie výkonu 30W-4400lm/37W-5400lm/51W-7000lm



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.454,00
Šírka (mm)	102,00
Výška (mm)	90,00
Hmotnosť (kg)	2,61

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné nástené prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	svetlo šedá
Materiál	polyester so sklenými vláknami
Kryt	PMMA opál
Napájanie	LED napájač AC
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	139
Príkon (W)	30/37/44/51
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	4400/5400/6300/7000
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP66
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	1454x102x90
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B13	20
Počet svetidiel na istič B16	25
Počet svetidiel na istič B20	31
Počet svetidiel na istič B25	39
Počet svetidiel na istič C10	24
Počet svetidiel na istič C13	33
Počet svetidiel na istič C16	38
Počet svetidiel na istič C20	52
Počet svetidiel na istič C25	65

Tabuľka parametrov: Devo Pro II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
30	4400
37	5400
44	6300
51	7000

Rozmerový obrázok: Devo Pro II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA	
LED svetidlo odolné voči vlhkosti so sivým krytom z GFRP, s opálovým difúzorom, inox úchyty, integrovaný Dip-Switch na prepínanie výkonu 30W-4400lm/37W-5400lm/51W-7000lm	LIVB0013
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt PMMA opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0025
Kryt PC opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0027