


Dátový list pre produkt: LIVB0015--

Devo Pro II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA

prachotesné svietidlo s difúzorom a šedým GFRP krytom, opálový difúzor, inox úchyty



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.454,00
Šírka (mm)	102,00
Výška (mm)	90,00
Hmotnosť (kg)	3,23
Min. teplota okolia (°C)	-20

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné nástenne prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástenná
Farba	svetlo šedá
Materiál	polyester so sklenými vláknami
Kryt	PMMA opál
Napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	135
Príkon (W)	77
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	10400
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP66
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	1454x102x90
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B13	19
Počet svetidiel na istič B16	24
Počet svetidiel na istič B20	30
Počet svetidiel na istič B25	37
Počet svetidiel na istič C10	24
Počet svetidiel na istič C13	32
Počet svetidiel na istič C16	40
Počet svetidiel na istič C20	49
Počet svetidiel na istič C25	62

Tabuľka parametrov: Devo Pro II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
77	10.400

Rozmerový obrázok: Devo Pro II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA prachotesné svetidlo s difúzorom a šedým GFRP krytom, opálový difúzor, inox úchyty	LIVB0015
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt PMMA opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0025
Kryt PC opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0027