


Dátový list pre produkt: LIVB0042--

DEVO PRO II 44W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm

LED difúzne svetlo odolné proti vlhkosti s upevňovacími prvками z nehrdzavejúcej ocele, AC/DC ovládač, prídavný prepínač 30W-4200lm/37W-5100/51W-6700lm, prechodné vedenie 5x1,5mm²



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.454,00
Šírka (mm)	102,00
Výška (mm)	80,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	2,06
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné nástené prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	svetlo šedá
Materiál	polyester so sklenými vláknami
Kryt	PMMA opál
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Prevádzkové napätie DC (V)	198-264
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	136
Príkon (W)	44 37 51 30
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcn)	<3
Svetelný tok (lm) (lm)	6000 5100 4200 6700
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Spínacie cykly	100000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	1454x102x80
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B13	20
Počet svetidiel na istič B16	25
Počet svetidiel na istič B20	31
Počet svetidiel na istič B25	39

Technické informácie - Pokračovanie

Počet svietidiel na istič C10	24
Počet svietidiel na istič C13	33
Počet svietidiel na istič C16	38
Počet svietidiel na istič C20	52
Počet svietidiel na istič C25	65

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO PRO II 44W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm	
LED difúzne svetlo odolné proti vlhkosti s upevňovacími prvkami z nehrdzavejúcej ocele, AC/DC ovládač, prídavný prepínač	LIVB0042
30W-4200lm/37W-5100/51W-6700lm, priechodné vedenie 5x1,5mm ²	
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt PMMA opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0025
Kryt PC opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0027
Stropný montážny úchyt pre Devo Pro	LIVB0036
Linux montážna konzola pre Devo Pro, 10 kusov	LIVB0037
Linda nástenný držiak výkyvný 45° pre Linda 18/36/58W	LI2JLT0450
vhodné aj pre Devo Pro II, Barat, Extra EX LED	
Linda nástenný výložník 148 mm Set pre Linda 18/36/58W	LI2JLT0452
vhodné aj pre Devo Pro II, Barat, Extra EX LED	
Držiak lanka pre svietidlá Arktur Ø15-25mm	LI00501005
pre sériu Arktur Eco	
Lanko so slučkou dĺžka 3000 mm Ø 2mm	LI00573961
pre sériu Arktur Eco	
L-S reťazový záves KE pozinkovaný	LI8B000068