


Dátový list pre produkt: LIVI0002--

Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm IP65 1500mm šedé

prachotesné svietidlo s priebežným napájaním a s rýchlopínacou svorkou



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.515,00
Šírka (mm)	60,00
Výška (mm)	52,00
Hmotnosť (kg)	0,58
Min. teplota okolia (°C)	-20

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástenná
Farba	šedá
Materiál	polykarbonát
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	120
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	100
Príkon (W)	51
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<5
Svetelný tok (lm) (lm)	5100
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP65
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1515x60x52

Rozmerový obrázok: Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm IP65 1500mm šedé



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm IP65 1500mm šedé prachotesné svetidlo s priebežným napájaním a s rýchlopúinacou svorkou	LIVI0002