


Dátový list pre produkt: LIVI0008--


LED Devo Eco II 44W 840 5720lm 1500mm

sivé

prachotesné svietidlo



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.547,00
Šírka (mm)	53,00
Výška (mm)	46,00
Hmotnosť (kg)	0,58
Min. teplota okolia (°C)	-20

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástenná
Farba	šedá
Materiál	polykarbonát
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	130
Príkon (W)	44
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<5
Svetelný tok (lm) (lm)	5720
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Spínacie cykly	100000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP65
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1547x53x46

Rozmerový obrázok: LED Devo Eco II 44W 840 5720lm 1500mm sivé



POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Devo Eco II 44W 840 5720lm 1500mm sivé prachotesné svetidlo	LIVI0008