

Dátový list pre produkt: LIVT2149--

LED pás 10,8W/m 1000lm/m 3000K 12V 60xLED IP65 120°



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Výrobca	08-V-TAC
Výkon na meter (W/m)	10,80
Lumen / m (lm/m)	1000
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Životnosť	20.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP65
Energetická trieda ECC	A
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie DC (V)	12
Montáž	prisadená na strop na podlahu nástená
Voliteľné príslušenstvo	LIVT3251 --; LIVT3300 --; LIVT3337 --; LIVT3239 --; LIVT3240 --

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED pás 10,8W/m 1000lm/m 3000K 12V 60xLED IP65 120°	LIVT2149
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač, 100W SLIM IP67 12V	LIVT3251
Stmievací set 96W 12/24V pre LED pásy (vysielač + prijímač)	LIVT3300
LED Synchr. Mono RF stmiev. set s BF14B(vysielač + prijímač)	LIVT3337
LED napájací zdroj, 60W 12V 5A IP44	LIVT3239
LED napájací zdroj, 78W 12V 6.5A IP44	LIVT3240