

Dátový list pre produkt: LIVT6287--

Séria G 48W 3840lm 4500K 220-240V IP65 120° 1500mm

prachotesné svetidlo



Technické informácie

HxŠxV mm	1500x65x58
Farba	šedá biela
Materiál	ABS PC
Pätica svetidla	LED doska
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Výkon (W)	48
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Farba svetla	neutrálne biela
Svetelný tok (lm) (lm)	3840
Účinník	>0.9
Index podania farieb (Ra)	≥70
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4500

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	20.000h
Uhol vyžarovania (°)	120
Stupeň ochrany krytom	IP65
Porovnateľný príkon žiarovky	300
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Príkon (W)	48
Dĺžka (mm)	1500
Šírka (mm)	65
Výška (mm)	58

Rozmerový obrázok: Séria G 48W 3840lm 4500K 220-240V IP65 120° 1500mm



POPIS

Séria G 48W 3840lm 4500K 220-240V IP65 120° 1500mm
prachotesné svetidlo

OBJ. ČÍSLO

LIVT6287