

Dátový list pre produkt: LIVY64095-

Svietidlo EXTRA-EX 35, 5W 4809lm 840 IP66

PC zóna 1/21 L1280

Priemyselné svietidlo do výbušného prostredia, zóny 1/21 a 2/22, PC difúzor, krytie IP66.



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.280,00
Šírka (mm)	155,00
Výška (mm)	110,00
Hmotnosť (kg)	5,20
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	50
Typ svietidla	do výbušných priestorov EX do vlhkého prostredia
Montáž	nástenná stropná
Farba	šedá RAL 7035
Materiál	polykarbonát
Kryt	Polykarbonát opálový
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie DC (V)	220-240
Merný výkon (lm/W)	135
Príkon (W)	35,5
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	> 80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Svetelný tok (lm) (lm)	4809
Životnosť	82.000h (L80B50)
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP66 IP67
Nárazová odolnosť	IK10
HxŠxV mm	1280x155x110
Certifikácia	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex tb IIIC T85°C Db Ex eb mb IIC T4 Gb Ex-Zóna 1/21
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B16	23
Počet svetidiel na istič C10	24
Počet svetidiel na istič C16	40

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svetidlo EXTRA-EX 35,5W 4809lm 840 IP66 PC zóna 1/21 L1280	LIVY64095
Priemyselné svetidlo do výbušného prostredia, zóny 1/21 a 2/22, PC difúzor, krytie IP66.	