

Dátový list pre produkt: MC199481--

Podpäťová spúšť 24VDC, MC1-XUL24DC, 3m vodič

Príslušenstvo podpäťová spúšť, Veľkosť 1



Technické informácie

Hmotnosť (kg)	0,04
EAN kód	9004840262346
Stratový výkon (W)	1,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	príslušenstvo
Veľkosť	1
Ovládacie napätie	24VDC
Príslušenstvo	podpäťová spúšť

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Štandardné vybavenie				Strmeňová svorka	-
Doplňkové vybavenie				Skrutková svorka	
				Tunelová svorka	
				Svorky na zadné pripojenie	
Cu-vodiče, Cu-káble:					
Strmeňová svorka	jednožilový	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	viacžilový	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x (6 - 25)mm ²			
Tunelová svorka	jednožilový	1 x 16mm ²		160A	
	viacžilový	1-otvor	1 x (25-95)mm ²	160A	
		2-otvory	-	-	
		4-otvory	-	-	
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	viacžilový	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x 25mm ²			
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulová doska	2-otvory	min.	-	-	
		max.	-	-	
Rozširovacie svorky				-	-
Al-vodiče, Al-káble					
Tunelová svorka	jednožilový	1 x 16mm ²		160A	
	viacžilový	1-otvor	1 x (25 - 95)mm ²		
2-otvory		-	-		
-		-	-		
4-otvory		-	-		
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový	1 x (10-16)mm ²		160A	
		2 x (10-16)mm ²			
	viacžilový	1 x (25-35)mm ²			
		2 x (25-35)mm ²			
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulová doska	2-otvory		-	-	
Rozširovacie svorky				-	-
Cu-pás (počet lamiel x šírka x hrúbka lamiel)					
Strmeňová svorka		min.	2 x 9 x 0,8mm	160A	
		max.	9 x 9 x 0,8mm		
Plochá svorka - jednoduchá		min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulová doska	1-otvor		-	-	

Skrutkové a zadné pripojenie

Cu-pás, perforovaný	min.	-	-
	max.	-	-
Rozširovacie svorky		-	-


Cu-Lišta (šírka x hrúbka)

Skrutkové a zadné pripojenie

Skrutková vložka		M6	-
priamo na dosku	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulová doska 1-otvor	min.	-	-
	max.	-	-
Modulová doska 2-otvory	min.	-	-
	max.	-	-
Rozširovacie svorky	min.	-	-
	max.	-	-

Poznámka: 1) Menovité prúdy I_n boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.
2) V závislosti od výrobcu kábla je možné pripojiť až 95 mm².

Rozmerový obrázok: Podpäťová spúšť 24VDC, MC1-XUL24DC, 3m vodič



POPIS

OBJ. ČÍSLO

Podpěřová spúšť 24VDC, MC1-XUL24DC, 3m vodič

MC199481

Príslušenstvo podpěřová spúšť, Veľkosť 1