

Dátový list pre produkt: MC199565--

Podpäť.spúšť s 2 pom.kont.s predstihom MC1-XUHIVL208-240AC

pomocné kontakty s predstihom



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	144,00
Šírka (mm)	77,00
Výška (mm)	70,00
Hmotnosť (kg)	0,06
EAN kód	9004840262421
Stratový výkon (W)	1,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	príslušenstvo
Menovitý prúd pomocných kontaktov (A)	4
Veľkosť	1
Zabudované pomocné kontakty	2 Z s predstihom
Ovládacie napätie	230VAC
Príslušenstvo	podpäťová spúšť

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Štandardné vybavenie				Strmeňová svorka	-
Doplňkové vybavenie				Skrutková svorka	
				Tunelová svorka	
				Svorky na zadné pripojenie	
Cu-vodiče, Cu-káble:					
Strmeňová svorka	jednožilový			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	viacžilový			1 x (25 - 70) ²)mm ²	160A
				2 x (6 - 25)mm ²	
Tunelová svorka	jednožilový			1 x 16mm ²	160A
		viacžilový	1-otvor	1 x (25-95)mm ²	160A
			2-otvory	-	-
			4-otvory	-	-
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	viacžilový			1 x (25 - 70) ²)mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulová doska	2-otvory	min.	-	-	
		max.	-	-	
Rozširovacie svorky				-	-
Al-vodiče, Al-káble					
Tunelová svorka	jednožilový			1 x 16mm ²	160A
				1 x (25 - 95)mm ²	
	viacžilový	1-otvor	1 x (25 - 95)mm ²	-	
		2-otvory	-	-	
4-otvory		-	-		
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	viacžilový			1 x (25-35)mm ²	160A
				2 x (25-35)mm ²	
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulová doska	2-otvory		-	-	
Rozširovacie svorky				-	-
Cu-pás (počet lamiel x šírka x hrúbka lamiel)					
Strmeňová svorka		min.	2 x 9 x 0,8mm	160A	
		max.	9 x 9 x 0,8mm		
Plochá svorka - jednoduchá		min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulová doska	1-otvor		-	-	

Skrutkové a zadné pripojenie

Cu-pás, perforovaný	min.	-	-
	max.	-	-
Rozširovacie svorky		-	-

Cu-Lišta (šírka x hrúbka)

Skrutkové a zadné pripojenie

Skrutková vložka		M6	-
priamo na dosku	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulová doska 1-otvor	min.	-	-
	max.	-	-
Modulová doska 2-otvory		-	-
Rozširovacie svorky	min.	-	-
	max.	-	-

Poznámka: 1) Menovité prúdy In boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.
2) V závislosti od výrobcu kábla je možné pripojiť až 95 mm².

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Podpäť.spúšť s 2 pom.kont.s predstihom MC1-XUHIVL208-240AC
pomocné kontakty s predstihom

MC199565