

Dátový list pre produkt: MC396634--

Ovládacia rukoväť, červená/žltá, 3-pólová, MC3-XHBR

Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 3, Počet pólov 3



Technické informácie

Šírka (mm)	129,50
Výška (mm)	85,00
Hmotnosť (kg)	1,54
EAN kód	9004840263619
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	príslušenstvo
Veľkosť	3
Príslušenstvo	ovládanie, blokovanie
Počet pólov	3

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC3	I _n ¹⁾
Štandardné vybavenie				Skrutkové svorky	-
Doplnkové vybavenie				Strmeňové svorky Tunelové svorky Svorky pre zadné pripojenie	
Cu-vedenia, Cu-káble					
Strmeňové svorky	jednožilový			2 x 16mm ²	500A
	viacžilový			1 x (35 - 240)mm ²	
				2 x (25 - 120)mm ²	
Tunelové svorky	jednožilový			-	-
	viacžilový	1-otvor		1 x (25-185)mm ²	350A
		2-otvory		1 x (50 - 240)mm ²	630A
				2 x (50 - 240)mm ²	2 x 185A
		4-otvory		-	-
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový			1 x 16mm ²	630A2 x 185A
				2 x 16mm ²	
		viacžilový		1 x (25 - 240)mm ²	
				2 x (25 - 240)mm ²	
Modulová doska	1-otvor	min.		-	-
		max.		-	-
Modulová doska	2-otvory	min.		-	-
		max.		-	-
Rozširovacie svorky				2 x 300mm ²	630A2x185
Al-vedenia, Al-káble					
Tunelové svorky	jednožilový			1 x 16mm ²	350A
	viacžilový	1-otvor		1 x (25 - 185) ²)mm ²	
		2-otvory		1 x (50 - 240)mm ²	630A
				2 x (50-240)mm ²	
		4-otvory		-	-
Skrutkoé a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový			1 x 16mm ²	400A
				2 x (10 - 16)mm ²	
		viacžilový		1 x (25 - 120)mm ²	
				2 x (25 - 120)mm ²	
Modulová doska	1-otvor	min.		-	-
		max.		-	-
Modulová doska	2-otvory			-	-
				-	-
Rozširovacie svorky				-	-
Cu-pás (počet lamiel x šírka x hrúbka lamiel)					
Strmeňové svorky		min.		6 x 16 x 0,8mm	630A
		max.		10 x 24 x 1,0mm	
				+5 x 24 x 1,0mm	
				(2x) 8 x 24 x 1,0mm	
Pásková svorka - jednoduchá		min.		-	-

		max.	-	-
Modulová doska	1-otvor		-	-
Skrutkové a zadné pripojenie				
Cu-pás, perforovaný		min.	6 x 16 x 0,8mm	630A
		max.	10 x 32 x 1,0mm	
			+5 x 32 x 1,0mm	
Rozširovacie svorky			(2x) 10 x 50 x 1,0mm	
Cu-lišta (šírka x hrúbka)				
Skrutkové a zadné pripojenie				
Skrutkové pripojenie			M10	-
priamo na dosku		min.	20 x 5mm	630A
		max.	30 x 10mm	
			+30 x 5mm	
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-
		max.	-	-
Modulová doska	2-otvory		-	-
Rozširovacie svorky		min.	-	630A10 x 40
		max.	2 x (10 x 50)	

Poznámka 1) Menovité prúdy I_n boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.
2) V závislosti od výrobcu kábla je možné pripojiť až 240 mm².

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ovládacia rukoväť, červená/žltá, 3-pólová, MC3-XHBR Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 3, Počet pólov 3	MC396634