

Dátový list pre produkt: MX180241F1

Výkonový istič s PCH Typ A, 4P, 50kA, 80A, $I_{dn}=1A$

Menovitý prúd 80A, Spínacia schopnosť (400V) 50kA, Veľkosť 1, Spúšť Termomagnetická spúšť - typ A, Počet pólov 4, Bemessungsfehlerstrom: 30mA-100mA-300mA-1A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Technické informácie

Šírka (mm)	120,00
Výška (mm)	205,00
Hmotnosť (kg)	1,55
EAN kód	9004840905892
Stratový výkon (W)	33,20
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ prístroja	výkonový istič
Norma	EN 60947-2
Menovitý prúd (A)	80
Menovité napätie	< 690VAC
Spínacia schopnosť (400V) (kA)	50
Veľkosť	1
Spúšť	Termomagnetická spúšť - typ A
Počet pólov	4
Stupeň znečistenia	3

Technické informácie - Pokračovanie

Stupeň ochrany krytom	IP40
Mechanická životnosť	15000 spínacích cyklov
Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	8000
Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť Icu (kA)	50
Menovitá prevádzková vypínacia schopnosť Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Elektrická životnosť	
AC 415V, pri In	8000
AC 690V, pri In	2000

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový istič s PCH Typ A, 4P, 50kA, 80A, I _{dn} =1A	
Menovitý prúd 80A, Spínacia schopnosť (400V) 50kA, Veľkosť 1, Spúšť Termomagnetická spúšť - typ A, Počet pólov 4, Bemessungsfehlerstrom: 30mA-100mA-300mA-1A	MX180241F1
Voliteľné príslušenstvo	
Uzamykanie ovládacej páky pre MX1	MX190199
Adaptér na DIN lištu 25 mm MX1, 4-pólový	MX190214
Veľkosť 1, Počet pólov 4	
Rámová svorka pre MX1 2,5-75mm ² , 1ks	MX190015
Al / Cu	
Rozširovací svorka, 4-pólová pre MX1, 4 ks	MX190020
Počet pólov 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom)	
Kryt svoriek krátky 4-pólový pre MX1	MX190781
Počet pólov 4, for top and bottom	
Tunelová svorka 1x16-95mm ² pre MX1, 1ks	MX196730
balenie obsahuje 1ks	
Zadné pripojenie, 4-pólové pre MX1	MX196735
Veľkosť 1	
Podstavec pre MX1 4-pólový, súprava	MX196872
Veľkosť 1, Počet pólov 4	
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX1 z podstavca	MX196873
Veľkosť 1	
Oddelovač fáz MX1, 1ks	MX196870
Veľkosť 1	
Otočná ovládacia rukoväť, uzamykateľná, pre MX1	MX190125
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX1, uzamykateľná	MX190172
Veľkosť 1, Axle length 50cm	
Mechanické blokovanie pre MX1, 4-pólové	MX191582
Veľkosť 1, Počet pólov 4	
Podpäťová cievka 110VAC pre MX1	MX199462
Veľkosť 1	
Podpäťová cievka 220-240VAC pre MX1	MX199471
Veľkosť 1	
Podpäťová cievka 380-415VAC pre MX1	MX199473
Veľkosť 1	
Podpäťová cievka 24VDC pre MX1	MX199481
Veľkosť 1	
Podpäťová cievka 220VDC pre MX1	MX199489
Veľkosť 1	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Vypínacia cievka 110VAC pre MX1 Počet pólov 1	MX199567
Vypínacia cievka 220-240VAC pre MX1	MX190154
Vypínacia cievka 380-415VAC pre MX1	MX191607
Vypínacia cievka 24VDC pre MX1	MX199736
Vypínacia cievka 220VDC pre MX1	MX199742
Motorový pohon 24VDC pre MX1 Veľkosť 1	MX199837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pre MX1 Veľkosť 1	MX199838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pre MX1 Veľkosť 1	MX199832
Motorový pohon 380-415VAC pre MX1 Veľkosť 1	MX199833
RCD für MX1 4 pole Type A 30-100-300-1000mA	MX194610
Pomocný kontakt 1 prepínací kontakt	MX199411
Pomocný kontakt alarmu, 1 prepínací kontakt	MX199511