

Dátový list pre produkt: MX340342F1

Výkonový istič s PCH Typ EN, 4P, 70kA, 400A, $I_{dn}=1A$

Menovitý prúd 400A, Spínacia schopnosť (400V) 70kA, Veľkosť 3, Spúšť Elektronická spúšť - typ EN, Počet pólov 4, Rated residual current: 50mA-200mA-0.5A-1A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Technické informácie

Šírka (mm)	185,00
Výška (mm)	355,00
Hmotnosť (kg)	2,10
EAN kód	9004840905878
Stratový výkon (W)	96,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ prístroja	výkonový istič
Norma	EN 60947-2
Menovitý prúd (A)	400
Menovité napätie	< 690VAC
Spínacia schopnosť (400V) (kA)	70
Veľkosť	3
Spúšť	Elektronická spúšť - typ EN
Počet pólov	4
Stupeň znečistenia	3

Technické informácie - Pokračovanie

Stupeň ochrany krytom	IP40
Mechanická životnosť	15000 spínacích cyklov
Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	12000
Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť I _{cu} (kA)	70
Menovitá prevádzková vypínacia schopnosť I _{cs} (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (I _{cu}) / 70kA (I _{cs})
AC 440V	70kA (I _{cu}) / 70kA (I _{cs})
AC 500V	40kA (I _{cu}) / 40kA (I _{cs})
AC 660/690V	12kA (I _{cu}) / 12kA (I _{cs})
Elektrická životnosť	
AC 415V, pri I _n	4000
AC 690V, pri I _n	1500

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový istič s PCH Typ EN, 4P, 70kA, 400A, I _{dn} =1A	
Menovitý prúd 400A, Spínacia schopnosť (400V) 70kA, Veľkosť 3, Spúšť Elektronická spúšť - typ EN, Počet pólov 4, Rated residual current: 50mA-200mA-0.5A-1A	MX340342F1
Voliteľné príslušenstvo	
Komunikačný modul Modbus RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Komunikačný modul Modbus RTU 230VAC 1,5m	MX290001
Uzamykanie ovládacej páky pre MX3	MX390199
Rámová svorka pre MX3 120-240mm ² , 1 ks Al/Cu	MX390015
Rozširovací svorka, 4-pólová pre MX3, 4 ks Počet pólov 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX3 (for top and bottom)	MX390020
Kryt svoriek krátky 4-pólový pre MX3 Počet pólov 4, for top and bottom	MX390781
Kryt svoriek dlhý 4-pólový pre MX3 obsahuje kryt pre prívod aj vývod	MX390784
Tunelová svorka 2x120-240mm ² pre MX3, 1ks balenie obsahuje 1ks	MX396730
Tunelová svorka 4x95mm ² pre MX3, 1ks balenie obsahuje 1ks	MX396731
Zadné pripojenie, 4-pólové pre MX3 Veľkosť 3	MX396735
Podstavec pre istič MX3 4-pólový, súprava Veľkosť 3, Počet pólov 4	MX396872
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX3-A z podstavca pre ističe typ A, elektromagnetická spúšť	MX396873
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX3-EN z podstavca pre ističe typ EN, elektronická spúšť	MX396874
Oddelovač fáz MX3, 1ks Veľkosť 3	MX396870
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX3 s elektromagnet.spúšťou	MX390125
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX3 s elektronickou spúšťou	MX390126
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX3 s elektromagn.spúšťou Veľkosť 3, Axle length 50cm	MX390172
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX3 s elektron.spúšťou Veľkosť 3, Axle length 50cm	MX390173
Mechanické blokovanie pre MX3, 4-pólové Veľkosť 3, Počet pólov 4	MX391582

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Podpäťová cievka 110VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299462
Podpäťová cievka 220-240VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299471
Podpäťová cievka 380-415VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299473
Podpäťová cievka 24VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299481
Podpäťová cievka 220VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299489
Vypínacia cievka 110VAC pre MX2, MX3	MX299567
Vypínacia cievka 220-240VAC pre MX2, MX3	MX290154
Vypínacia cievka 380-415VAC pre MX2, MX3	MX291607
Vypínacia cievka 24VDC pre MX2, MX3	MX299736
Vypínacia cievka 220VDC pre MX2, MX3	MX299742
Motorový pohon 24VDC pre MX3 Veľkosť 3	MX399837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pre MX3 Veľkosť 3	MX399838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pre MX3 Veľkosť 3	MX399832
Motorový pohon 380-415 VAC pre MX3 Veľkosť 3	MX399833
RCD für MX3 4 pole Typ A 50-200mA-0.5-1A	MX394610
RCD für MX3 4 pole Typ A 100-300mA-1-2A	MX394612
Pomocný kontakt 1 prepínací kontakt	MX199411
Pomocný kontakt alarmu, 1 prepínací kontakt	MX199511