

Dátový list pre produkt: NLKCWS039M

Núdzové svietidlo KC, ERT-LED, nástenné, ML, bezpečnostné

bezpečnostné svietidlo bez piktogramu



Technické informácie

Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - zmiešaný režim
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Farba	biela
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lumen)	520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop Univerzálna zapustená do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	55
Hmotnosť (kg)	1, 10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC, ERT-LED, nástenné, ML, bezpečnostné bezpečnostné svetidlo bez piktogramu	NLKCWS039M
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svetidlá dizajn KC z plexiskla	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC	NLKCBERO
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC	NLKCER00
Súprava piktogramov pre KC, vľavo, vpravo, dole pre núdzové svetidlá KC s opálovým krytom	NLKC0103
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	NLKCH
Prizmatický kryt pre núdzové svetidlo KC	NLKCPR
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore	NLKCPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole	NLKCPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore	NLKCPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole	NLKCPIKTRU