

Dátový list pre produkt: NLKMUS403S

# Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, exit sign luminaire, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm



## Technické informácie

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)  | 250,00                                                                                                                        |
| Šírka (mm)        | 34,00                                                                                                                         |
| Výška (mm)        | 174,00                                                                                                                        |
| Hmotnosť (kg)     | 0,39                                                                                                                          |
| Typ svietidla     | núdzové svietidlo                                                                                                             |
| Pre typ svietidla | svietidlá s batériou                                                                                                          |
| Funkcia           | s batériou a s autotestom                                                                                                     |
| Prevedenie        | plastové svietidlo                                                                                                            |
| Dizajn            | KM                                                                                                                            |
| Bezhalogénový     | kryt z bezhalogénového plastu                                                                                                 |
| Farba             | RAL 9005 (čierna)                                                                                                             |
| Piktogram         | Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010 |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozorovacia vzdialenosť (m)      | 24                                                                                    |
| Čas autonómie (h)                | 3                                                                                     |
| Svetelný zdroj                   | LED (2W)                                                                              |
| Rozsah napätia (V)               | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$                                                               |
| Výkon v trvalom režime (W)       | 3,30                                                                                  |
| Výkon v pohotovostnom režime (W) | 1                                                                                     |
| Maximálny výkon (W)              | 4,60                                                                                  |
| Batéria (V/Ah)                   | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                       |
| Krytie                           | IP54                                                                                  |
| Mechanická odolnosť              | IK03                                                                                  |
| Montáž                           | prisadená na strop<br>univerzálna<br>nástenná<br>voliteľná zapustená montáž do stropu |
| Min. teplota okolia (°C)         | -5                                                                                    |
| Max. teplota okolia (°C)         | 40                                                                                    |
| Výrobca                          | Schrack                                                                               |

## Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME



## Bohrabstände (mm)



## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                 | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire KM Autotest LED 3h 230V AC, black                                                                                                                 |            |
| Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, exit sign luminaire, viewing distance: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm | NLKMUS403S |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                        |            |
| Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS                                                                                                                                    | NLAWKSU    |
| Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire                                                                                                                             |            |
| For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah     | NLAKKU3233 |
| Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou<br>pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4                                                             | NL2DWKMKS  |
| Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM<br>l x h x d: 320 x 220 x 120mm                                                                           | NLBALL1    |
| Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár                                                                                                                                   | NLDSA000   |
| Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár                                                                                                                               | NLCORD2    |
| Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár                                                                                                                               | NLCORD4    |