

Dátový list pre produkt: NLLTU029ML

Núdzové svietidlo Linda, 5x1W ERT-LED, IP65, univerzálne, ML

kontrola stavu svietidla a zmiešaná prevádzka, univerzálna montáž



Produktové informácie

Úzke plastové svietidlo podľa noriem EN 60598-1, EN60598-2-22, ako aj EN 1838. Mimoriadne účinný rad Linda je absolútne necitlivý na chlad, dá sa použiť univerzálne a vďaka nízkym nárokom na údržbu je obzvlášť vhodný do ťažko prístupných priestorov. Hladké puzdro odolné proti rozbitiu, preto sa na ňom nezachytávajú hrany zachytávajúce nečistoty a je univerzálne použiteľné v priemyselnom prostredí.

- Certifikát TÜV Rheinland LGA pre oblasti, kde sa spracovávajú potraviny.
- Patentované klipy Snap-Lock z nehrdzavejúcej ocele alebo polykarbonátu: difúzory na zapustenie pre estetický vzhľad a jednoduché čistenie. Hlboko uložené vnútorné tesnenie: vysoký stupeň ochrany až do konca životnosti svietidla.
- Označenie D (predtým: FF): Všetky verzie ECG a LED série 3F Linda sú schválené na použitie v požiarny nebezpečných priestoroch. Maximálna povrchová teplota krytu lampy pri bežnej prevádzke pri 25 °C (izbová teplota) je 85 °C.

Oblasti použitia:

Kryté vonkajšie priestory, vlhké miestnosti, miestnosti so zaťažením prachom a/alebo príležitostným vplyvom striekajúcej vody. Priemyselné výstavné a obchodné haly, ako aj podzemné a viacpodlažné parkoviská. Tieto svietidlá sú schválené na použitie v potravinárskom priemysle. Ak je známe, že prostredie svietidla je vystavené pôsobeniu chemických látok, mala by sa otestovať odolnosť polykarbonátu voči týmto látkam. Nie je vhodný na montáž na povrchy, ktoré prenášajú silné oscilácie alebo vibrácie, ani na laná a konzoly stožiarov.

Všeobecné údaje

- Materiál: Telo svietidla a difúzor sú vyrobené z nehorľavého, vstrekovaného polykarbonátu V2, s celoplošným vstrekovaným tesnením odolným voči starnutiu.
- Priehľadný difúzor, hladký vonkajší povrch so saténovou úpravou znižujúcou oslnenie pre vysokú účinnosť bez straty priepustnosti, stabilizovaný proti UV žiareniu, odolný proti nárazom
- Vrchný kryt: číry polykarbonát
- Farba: telo: transparentné
- Stojan na vybavenie zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu s polyesterovou povrchovou úpravou, biely
- Západky na tele svietidla z nehrdzavejúcej ocele
- Stupeň ochrany IP65 - Poznámka: Pre montáž na stenu s krytím IP65 je potrebná montážna konzola 45°.
- Odolnosť proti nárazu IK10 (20 Joule)





Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	300,00
Šírka (mm)	160,00
Výška (mm)	110,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svetidla	núdzové svetidlo bezpečnostné svetidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svetidla	svetidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - zmiešaný režim
Prevedenie	plastové svetidlo
Dizajn	LTU
Farba	RAL 7035 (šedá)
Svetelný zdroj	ERT-LED (5W)
Svetelný tok (lumen)	420
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytom	IP65
Montáž	prisadená na strop Univerzálna nástená
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5

Rozmery (mm)

NLLT...



Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,59	8,93	12,25	5,21
2,50	2,41	5,88	9,93	14,06	6,19
3,00	2,70	6,50	11,17	15,91	7,07
3,50	2,94	7,00	12,29	17,68	7,51
4,00	3,24	7,60	13,30	19,31	8,20
5,00	3,76	8,56	15,16	22,20	9,02
6,00	4,04	9,64	16,44	24,40	9,60
7,00	4,04	10,62	17,50	26,04	10,00
8,00	1,26	10,42	18,52	27,44	9,88
9,00	0,78	8,82	18,63	28,50	9,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo Linda, 5x1W ERT-LED, IP65, univerzálne, ML kontrola stavu svetidla a zmiešaná prevádzka, univerzálna montáž	NLTU029ML
Voliteľné príslušenstvo	
Piktogram Linda LED 5W, šípka vľavo, pozorov.vzdialenosť 20m pozorovacia vzdialenosť: 20m, určené pre montáž z vnútra svetidla	NLLTPLIINN
Piktogram Linda LED 5W, šípka dole, pozorov.vzdialenosť 20m pozorovacia vzdialenosť: 20m, určené pre montáž z vnútra svetidla	NLLTPUNINN
Piktogram Linda LED 5W šípka vpravo, pozorov.vzdialenosť 20m pozorovacia vzdialenosť: 20m, určené pre montáž z vnútra svetidla	NLLTPREINN
Linda nástenný držiak výkyvný 45° pre Linda 11W	LI2JLT0449
Linda nástenný výložník 148 mm Set pre Linda 11W	LI2JLT0451
Linda, závesné háčiky z nerez pre Linda 11W	LI2JLT0462