

Dátový list pre produkt: NLMD0200--

CBS Midicontrol 5,0A, max. 32 okruhov, bez DCM

nabíjač: 5A, max. 32 vývodov, bez modulov DCM, bez batérií, s policami pre batérie do 55 Ah, V1950 x Š600 x H450mm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	450,00
Šírka (mm)	600,00
Výška (mm)	1.950,00
Hmotnosť (kg)	110,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CBS Midicontrol 5,0A, max. 32 okruhov, bez DCM	NLMD0200
nabíjač: 5A, max. 32 vývodov, bez modulov DCM, bez batérií, s policami pre batérie do 55 Ah, V1950 x Š600 x H450mm	
Voliteľné príslušenstvo	
Presklené dvere pre Midicontrol, plexisklo, uzamykateľné	NLPLXMD
Modul pre kontrolu 3-fázového napätia s komunikáciou RS485	NLMCLM
RS485, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov	
Trojfázové podpäťové relé PC230, 2 prepínacie kontakty	NLPC2300
Uvyp = 195V, AC1 0,5A/250V, DC1 2A/30V, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov	
Modul pre kontrolu výpadkov a logiky spínania, 7+1 vstupov	NLSAM24
RS485, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov	
Signálne tablo s textovým LCD displejom, BUS	NLMCT15
Signálne tablo s textovým LCD displejom a kľúčom, BUS	NLMCT15S
so spínaním pomocou kľúča	