

Dátový list pre produkt: NLMN102A07

CBS Minicontrol, 2 okruhy, 40 svietidiel, 500W/1h, 7Ah

s batériami 18x 7Ah, 2 vývody, max. 40 svietidiel, výkon: 500W 1h / 200W 3h, rozšíriteľná na 12 vývodov pre 240 svietidiel, V1100 x Š500 x H230mm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	230,00
Šírka (mm)	500,00
Výška (mm)	1.100,00
Hmotnosť (kg)	148,01

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CBS Minicontrol, 2 okruhy, 40 svietidiel, 500W/1h, 7Ah s batériami 18x 7Ah, 2 vývody, max. 40 svietidiel, výkon: 500W 1h / 200W 3h, rozširiteľná na 12 vývodov pre 240 svietidiel, V1100 x Š500 x H230mm	NLMN102A07
Voliteľné príslušenstvo	
Skriňa s odolnosťou E30 pre Minicontrol s ventilátorom V1388 x Š861 x H345mm, pre MiniControl	NLMNE30
Presklené dvere pre Minicontrol, plexisklo, uzamykateľné	NLPLXMIN
Modul pre kontrolu 3-fázového napätia s komunikáciou RS485 RS485, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov	NLMCLM
Trojfázové podpäťové relé PC230, 2 prepínacie kontakty Uvyp = 195V, AC1 0,5A/250V, DC1 2A/30V, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov	NLPC2300
Modul pre kontrolu výpadkov a logiky spínania, 7+1 vstupov RS485, pri požiadavke o cenovú ponuku je potrebné zadať potrebné množstvo podľa kontrolovaných rozvádzačov	NLSAM24
Signálne tablo s textovým LCD displejom, BUS	NLMCT15
Signálne tablo s textovým LCD displejom a kľúčom, BUS so spínaním pomocou kľúča	NLMCT15S