

Dátový list pre produkt: NLPMWT03WL

Núdzové svietidlo PM LED 3h biele nástenné, WL, TT

nástenná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 20 m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO₄ vhodná pre nízke teploty -15° až 40°C




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	236,00
Šírka (mm)	136,00
Výška (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessControl do nízkych teplôt
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a šípka, ktorú možno otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	20
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	6,90
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-15
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PM LED 3h biele nástenné, WL, TT nástenná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 20 m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4 vhodná pre nízke teploty -15° až 40°C	NLPMWT03WL
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlá PM, biely Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Batéria LiFePO4 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV